

# interbois

**Guide d'assemblage  
et de garantie**

## Chaise extérieure suspendue

**Matériaux et fabrication  
100 % Québec**

**Comprend :**

- 1 coussin de siège
- 2 coussins de dos
- 2 cordes en manilles torsadées
- Quincaillerie d'assemblage

**Ne comprend pas :**

- Quincaillerie de suspension

**For English  
scan here!**



# Apportez confort et élégance à votre extérieur

Les lignes simples, le charme fonctionnel ainsi que les matériaux naturels de cette chaise extérieure suspendue se prêtent parfaitement au style populaire des maisons *farmhouse* modernes. Avec elle, vous intégrerez cette tendance jusque sur votre terrasse vous permettant ainsi de vous détendre et de profiter pleinement de votre cour lors de la belle saison. Pour du bon temps en amoureux, en famille ou pour accueillir chaleureusement vos invités, la chaise suspendue bercera assurément vos journées d'été.

## Caractéristiques techniques

### Chaise



- Structure en bois : Robuste, en épinette, prête à teindre ou peindre.



- Capacité de charge : Jusqu'à 600 lb (selon la méthode de suspension).



- Poids approximatif du produit : 80 lb

- Dimensions :



- Largeur : 59"
- Profondeur : 30"
- Hauteur : 22"



- Assise confortable pour 2 personnes.



- Utilisation extérieure : Conçue spécifiquement pour l'extérieur.



- Assemblage requis.

### Housses de coussins



- 100 % polyester tissé enduit de polyuréthane.



- Résistant à l'eau et aux rayons UV.

## Nos composantes de bois sont impeccables, c'est garanti!

Fabriqués avec le plus grand soin par une équipe alliant la passion du bois et les technologies de pointe, les produits Interbois vous assurent un résultat irréprochable et durable.

Nous offrons une garantie d'un an sur toutes les composantes en bois de cette chaise extérieure suspendue. Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de matériaux, mais ne couvre pas les housses de coussins.

Les produits sont fabriqués à la main, avec le souci du détail, à partir de matériaux parmi les meilleurs disponibles. Cependant, le bois en tant que matière organique peut vieillir différemment et réagir à divers climats. Au fur et à mesure que le bois vieillit, il est possible, bien que rare, que celui-ci se fissure ou se déforme. Ceci est tout à fait normal dans le processus de vieillissement du bois dans des conditions extérieures et n'est pas couvert par la garantie limitée d'un an. Autrement dit, l'usure normale n'est pas sujette aux réclamations de garantie.

### **Pour bénéficier de cette garantie**

- À la livraison, inspectez toutes les composantes de la chaise et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et en bon état de fonctionnement.
- Veillez à conserver votre preuve d'achat.

Toute modification du produit ou le non-respect des recommandations d'entretien annulera la garantie.

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité pour les dommages corporels, les dommages matériels ou les pertes et blessures, directs ou indirects, résultant d'un montage inapproprié, d'une installation incorrecte, d'une utilisation inadéquate, d'un entretien insuffisant ou de la négligence sur ce produit. Interbois recommande de faire appel à un entrepreneur agréé pour l'installation de la chaise extérieure suspendue.

# Recommandations et avertissements



## Entreposage

- Évitez d'entreposer les composantes de bois préassemblées dans des lieux à grande variation de température, non chauffés et humides.



## Entretien

- Nettoyez les taches avec un linge humide et un savon doux.



## Sécurité

- Les sacs d'emballage ne sont pas des jouets. Ils comportent des risques d'étouffement et de blessures pour les enfants.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Tenez la chaise suspendue à l'écart des sources de chauffage.
- Ne déposez pas d'objets brûlants sur les surfaces de la chaise ou des coussins.



## Nœuds

- Assurez-vous de réaliser des nœuds solides.



## Préparation du bois

- Sablez légèrement le bois avec du papier de grade 150 et nettoyez-le avant d'appliquer de la peinture ou de la teinture.



## Application de la finition

- Appliquez le produit de finition sur tous les côtés pour éviter le gauchissement du bois.



## Suintement de la résine

- Les variations de température peuvent causer des suintements de résine. Nettoyez avec de la térébenthine au besoin.



### **Suspension et risques de chute**

- Aucune quincaillerie de suspension n'est fournie.
- Procurez-vous une quincaillerie de suspension adéquate.
- Assurez-vous que la quincaillerie de suspension est correctement installée. L'installation par un professionnel est recommandée.
- Ne vous tenez pas debout sur aucune partie de cet article.
- Ceci est une chaise suspendue et non pas une balançoire. Des mouvements de balancement excessifs peuvent faire basculer la chaise suspendue.
- Agissez avec vigilance. Soyez prudent lorsque vous montez et descendez de la chaise. Gardez les pieds en contact avec le sol.



### **Inspection**

- Le bois demeure un matériau vivant. Vérifiez régulièrement la chaise suspendue pour resserrer les vis qui auraient éventuellement bougé.
- Assurez-vous que la quincaillerie est bien serrée et que les cordes ne sont pas trop tendues ou effritées avant chaque utilisation.



### **Protection**

- Installez de préférence votre chaise suspendue sous une structure couverte, à l'abri d'une exposition directe aux éléments extérieurs.
- Bien que les housses soient résistantes à l'eau et aux rayons UV, il est recommandé d'appliquer un protecteur à tissu pour prolonger leur durée de vie.



### **Dégagement**



- Lors de l'installation de votre chaise suspendue, prévoyez un dégagement d'au moins 1,5 pi (45 cm) à l'avant et à l'arrière et d'au moins 1 pi (30 cm) de chaque côté.



### **Outils nécessaires**

- Perceuse à mèche de 1/8"
- Tournevis avec embout carré #2
- Clé à cliquet de 7/16"

## Composantes fournies avec le produit préassemblé



## Pièces

- A** Assise double
- B** Accoudoir droit
- C** Accoudoir gauche
- D** Barre transversale du dossier
- E** Renfort transversal
- F** 1 coussin de siège :  
52" de longueur x 27" de profondeur x 3" d'épaisseur
- G** 2 coussins de dos : 18" x 18"

## Quincaillerie

- H** 2 cordes en manilles torsadées de 1/2", d'une longueur de 20'
- I** 4 œillets
- J** 4 rondelles
- K** 4 écrous
- L** 12 vis à bois de 2"
- M** 8 vis à bois de 1-3/4"



**H**  
x 2



**I**  
x 4



**J**  
x 4



**K**  
x 4



**L**  
x 12




**M**  
x 8

# Assemblage

## Étape 1

### Assemblage de l'accoudoir gauche


- Fixez l'accoudoir gauche (pièce C) à l'assise double (pièce A).



## Étape 2

### Préperçage

- Utilisez une mèche de 1/8" pour prépercer et éviter le fendillement.  
Prévoyez 6 trous.




## Étape 3

### Vissage

- Fixez l'accoudoir gauche (pièce **C**) en utilisant les trous prépercés pour le joindre solidement à l'assise double (pièce **A**).


Utilisez 6 vis à bois de 2". (L)



## Étape 4

### Assemblage de l'accoudoir droit


- Fixez l'accoudoir droit (pièce **B**) à l'assise double (pièce **A**).
- Répétez les étapes de préperçage et de vissage pour fixer l'accoudoir droit (pièce **B**) à l'assise double (pièce **A**).



## Étape 5

### Assemblage de la barre transversale

- Fixez la barre transversale (pièce D) pour joindre les accoudoirs (pièces B et C).



- Utilisez 4 vis à bois de 1-3/4" (M)



## Étape 6

### Assemblage du renfort transversal

- Fixez le renfort transversal (pièce E), de façon à ce qu'il soit aligné avec les lattes centrales des accoudoirs.

Utilisez 4 vis à bois de 1-3/4". (M)




## Étape 7

### Ajout des œillets

- Insérez les 4 œillets (I) à raison de 2 par côté. Les côtés sont prépercés pour recevoir les œillets.


Fixez bien les œillets de l'autre côté du bois, en utilisant 1 rondelle (J) et 1 écrou par œillet. (K)



## Étape 8

### Installation de la corde

- Faites passer l'une des cordes dans les trous de l'assise et dans les œillets fixés du côté gauche. Répétez à droite.



## Étape 9

### Réalisation des nœuds

- Faites des nœuds solides, plus grands que les trous aux extrémités de la base.

## Étape 10

### Finition

- Teignez ou peignez la structure avec un produit adapté pour l'extérieur.
- Appliquez au moins 2 couches.

## Étape 11

### Ajout des coussins

- Une fois la structure complètement sèche, installez le coussin de siège sur l'assise et placez ensuite les coussins de dos.

## Étape 12

### Suspension de la chaise

- Assurez-vous de fixer la quincaillerie de suspension de la chaise dans du bois solide et de qualité. Référez-vous à un professionnel pour plus de renseignements.
- Utilisez des attaches adéquates et sécuritaires selon les capacités de poids indiquées.



1 844 330-9345  
info@interbois.ca

**interbois.ca**



# interbois



**Assembly guide  
and warranty**

## Outdoor hanging chair

**100% Québec materials  
and manufacturing**

**Includes:**

- 1 seat cushion
- 2 back cushions
- 2 twisted manila ropes
- Assembly hardware

**Does not include:**

- Hanging hardware

# Bring comfort and elegance to your outdoors

The sleek lines, functional charm and natural materials of this outdoor hanging chair are perfect for the popular style of modern *farmhouse* homes. With it, you'll bring this trend right onto your patio, allowing you to relax and enjoy your backyard during the summer months. Whether you're looking for a romantic get-together, a family gathering, or a warm welcome for guests, this hanging chair is sure to make for relaxing summer days.

## Technical specifications

### Chair



- Wooden frame: Made from sturdy spruce, ready to stain or paint.



- Load capacity: Up to 600 lbs (depending on hanging method).



- Approximate product weight: 80 lbs

- Dimensions :

– Width: 59"

– Depth: 30"

– Height: 22"



- Comfortable seating for 2.



- Outdoor use: Designed specifically for outdoor use.



- Assembly required.

### Cushion covers



- 100% polyurethane-coated woven polyester.



- Water and UV-resistant.

## Our wood components

# are impeccable— guaranteed!

Manufactured with the utmost care by a team that combines a passion for wood with cutting-edge technology, Interbois products guarantee impeccable, long-lasting results.

We offer a one-year warranty on all wooden components of this outdoor hanging chair. This warranty covers defects in workmanship and materials but does not cover the cushion covers.

Interbois products are handcrafted with an attention to detail from some of the finest materials available. However, wood, as an organic material, can age differently and reacts to different climates. As wood ages, it is possible, though rare, for it to crack or warp. This is a normal part of wood's aging process in outdoor conditions and is not covered by the one-year limited warranty. In other words, normal wear and tear is not subject to warranty claims.

### **To benefit from this warranty:**

- On delivery, inspect all chair components and ensure that all parts are included and in good working order.
- Please keep your proof of purchase.

Any modification of the product or failure to follow maintenance recommendations will void the warranty.

The manufacturer and seller expressly disclaim all liability for personal injury, property damage or loss, direct or indirect, resulting from improper assembly or incorrect installation, improper use, inadequate maintenance or neglect of this product. Interbois recommends that a licensed contractor install the outdoor hanging chair.

# Recommendations and Warnings



## **Storage:**

- Avoid storing pre-assembled wood components in locations with major temperature variations in unheated or damp conditions.



## **Maintenance:**

- Clean stains with a damp cloth and mild soap.



## **Safety:**

- The packaging is not a toy. It presents a choking and injury hazard for children.
- Do not allow children to use this product without adult supervision.
- Keep the hanging chair away from heat sources.
- Do not place hot objects on the chair or cushion surfaces.



## **Knots:**

- Make sure you tie strong knots to support the hanging chair.



## **Wood preparation:**

- Lightly sand the wood with 150 grit paper and clean it before applying any paint or stain.



## **Apply finish:**

- Apply finish on all sides to prevent warping.



## **Resin:**

- Temperature variations may cause resin to seep out from the wood or knots. Clean with paint thinner if necessary.



### **Suspending the chair and risk of falling:**

- No hanging hardware is supplied.
- Get the proper hardware for hanging the chair.
- Make sure hanging hardware is correctly installed. Professional installation is recommended.
- Do not stand on any part of this product.
- This is a hanging chair, not a swing. Excessive rocking movements can cause the suspended chair to tip over.
- Use prudently. Be careful when getting in and out of the chair. Keep your feet in contact with the floor.



### **Inspection:**

- Wood is a living matter. Check your hanging chair regularly to tighten any screws that may have become loose.
- Before each use, make sure the hardware is tight, and ropes are not over-stretched or frayed.



### **Protection:**

- It's best to install your hanging chair under a covered structure, away from direct exposure to the elements.
- Although the covers are water and UV-resistant, we recommend applying a fabric protector to extend their useful life.



### **Clearance:**



- When installing your hanging chair, allow at least 1.5 ft (45 cm) of clearance in front of and behind and at least 1 ft (30 cm) on either side.



### **Tools required:**

- Drill with 1/8" drill bit
- Screwdriver with #2 square tip
- 7/16" ratchet wrench

# Components supplied with pre-assembled product



## Parts

- A** Double seat
- B** Right armrest
- C** Left armrest
- D** Backrest crossbar
- E** Cross brace
- F** 1 seat cushion:  
52" long x 27" deep x 3" thick
- G** 2 back cushions: 18" x 18"

## Hardware

- H** 1/2" twisted manila ropes, 20' long
- I** 4 eyelets
- J** 4 washers
- K** 4 nuts
- L** 12 x 2" wood screws
- M** 8 x 1-3/4" wood screws



**H**

**x2**



**I**

**x4**



**J**

**x4**



**K**

**x4**



**L**

**x12**




**M**

**x8**

# Assembly guide

## Step 1 Left armrest assembly


- Attach the left armrest (part C) to the double seat (part A).



## Step 2 Pre-drilling

- Use a 1/8" drill bit to pre-drill and avoid splitting the wood.


Plan for 6 holes.



## Step 3 Screwing

- Attach the part using the pre-drilled holes to join the left armrest (part **C**) to the double seat (part **A**).


Use 6 x 2" wood screws. (L)



## Step 4

### Right armrest assembly


- Attach the left armrest (part **B**) to the double seat (part **A**).
- Repeat the pre-drilling and screwing steps to attach the right armrest (part **B**) to the double seat (part **A**).



## Step 5

### Crossbar assembly

- Attach the crossbar (part D) to join the armrests (part B and C).



- Use 4 x 1-3/4" wood screws. (M)




## Step 6

### Cross brace assembly

- Fasten the cross brace (part E) so that it is aligned with the center slats of the armrests.

Use 4 x 1-3/4" wood screws. (M)




## Step 7

### Adding the eyelets

- Insert the 4 eyelets (I), 2 per side. The sides are pre-drilled to accept the eyelets.


Secure the eyelets on the other side of the wood, using 1 washer (J) and 1 nut. (K)



## Step 8

### Rope installation

- Pass one of the ropes through the holes in the seat and the eyelets on the left side and repeat on the right side.



## Step 9

### Tying the knots

- Make strong knots, larger than the holes at the ends of the base.

## Step 10

### Applying the finish

- Stain or paint the structure with a product suitable for outdoor use.
- Apply at least 2 coats.

## Step 11

### Adding the cushions

- Once the structure is completely dry, install the seat cushions on the seat and place the back cushions.

## Step 12

### Suspending the chair

- Be sure to fasten the chair's hanging hardware into solid, quality wood. See your local hardware store for more information.
- Use appropriate safety fasteners according to the weight capacities indicated.



1 844 330-9345  
info@interbois.ca

**interbois.ca**

