

interbois

La finition intérieure s'éclate.

Lambris et shiplap Guide d'installation



Essences :

MDF avec apprêt blanc,
MDF fini bois, pin sélect, pin nouveau,
chêne rouge, érable et contreplaqué
de merisier

Installation :

intérieure uniquement



Particularités et mises en garde

- ▶ Laissez le produit s'acclimater à plat, à l'air et à la chaleur ambiante, de 48 à 72 heures avant l'installation. N'en faites pas l'entreposage à long terme au sous-sol ou dans un garage non chauffé.
- ▶ Lors de l'achat de votre matériel, prévoyez environ 10 % de perte pour les coupes (si des coupes s'avèrent nécessaires).
- ▶ Cinq pour cent d'imperfection est considéré comme acceptable pour chaque boîte. Ce pourcentage n'inclut pas la perte lors de la coupe.



Préparation de l'environnement de travail

- ▶ Vérifiez l'état de la surface de travail avant de commencer toute procédure d'installation de lambris et shiplap.
- ▶ Voyez à éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'installation et égalisez la surface en rectifiant les dénivellations au besoin.



Matériel nécessaire

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Cordeau à craie
- Scie à onglet
- Banc de scie
- Colle à construction de type PL
- Fusil de distribution pour colle
- Cloueuse de finition
- Clous de finition, gauge 18



Avant de commencer

- Assurez-vous d'avoir un bon éclairage.
 - Élaborez d'abord un plan clair et détaillé afin d'assurer une installation précise et uniforme, tout en vous assurant que la quantité de matériaux est suffisante pour l'ensemble du projet.
 - Inspectez bien toutes les planches avant leur installation.
 - Si vous doutez du produit, de sa qualité de fabrication ou de finition et ne pouvez le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, évitez d'en faire la pose.
- Si certains morceaux sont endommagés, mettez-les de côté pour les couper.
 - Une fois le produit installé, il est considéré comme accepté par l'installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l'installation.
 - Assurez-vous que le produit acheté est adapté à l'installation souhaitée.
 - Vérifiez au préalable si l'installation requiert l'ajout de moulures de contour ou de plinthes au bas du mur. Si tel est le cas, prévoyez l'espacement requis.

Visionnez la vidéo d'installation




Étapes d'installation

L'installation d'un lambris ou d'un shiplap devrait être la dernière étape d'une construction ou d'une rénovation.

Étape 1

Tirez une ligne horizontale à l'aide d'un cordeau à craie à 1/4" à partir de votre plancher pour une installation horizontale ou une ligne verticale à partir de votre mur si vous désirez l'installer à la verticale. Assurez-vous que celle-ci soit au niveau.



Étape 2

Appliquez un cordon de colle à 1/2" sur tout le pourtour du dos de votre planche. Apposez-la à la surface avec le côté femelle vers le bas pour une installation horizontale en vous assurant de bien la placer selon la ligne tracée. Pour une installation verticale, placez plutôt le côté femelle vers la droite.



Étape 3

Fixez la planche définitivement à l'aide de clous de finition.

Étape 4

Disposez vos planches en répétant les étapes 2 et 3 sur la surface désirée. Vérifiez que les planches sont au niveau après chaque rangée.



Étape 5

Camoufflez les trous à l'aide de bouche-pores et appliquez la peinture de finition dans le cas de lambris et shiplap en MDF avec apprêt blanc.



Étapes d'installation des coins intérieurs et extérieurs

Étape 1

Débutez l'installation à partir de l'un des coins de votre pièce.



Étape 2

Coins intérieurs : Effectuez une coupe à angle de 45° comme l'indique la figure **A.1** et/ou insérez les parties mâle et femelle des morceaux comme l'indique la figure **B.1**.



Étape 3

Coins extérieurs : Effectuez une coupe à angle de 45° comme l'indique la figure **A.2** et/ou soustrayez la partie mâle du morceau comme l'indique la figure **B.2** et/ou ajoutez une moulure de finition.



Pour connaître la garantie offerte sur le produit, incluant toutes les particularités et mises en garde, visitez interbois.ca.

